

OPPO 软件商店标类监测链接接口协议

修订历史

文档版本	修订日期	修订说明
1.0	20200527	文档创建
1.1	20200624	修改 imei 标识符
1.2	20200624	修改超时时间
1.3	20210422	新增 androidid 请求字段

概述

此文档为 oppo 渠道投放软件商店场景广告主的流量监测文档，定义了接口格式和交互标准。此文档适用于 oppo 广告主与 oppo 点击回传服务的对接

接口协议

Header	说明	备注
通信方式	HTTP 协议, GET 方法	
URL 参数	adid=__ADID_&imeiMd5=__IMEI_&oaid=__OAID_×tamp=__TS_&androidid=__ANDROIDID__	android10 以下上报 IMEI+oaid, android10 及以上上报 oaid

API 地址

广告主需要提供两个 URL 地址，分别对应生产环境和测试环境

环境	URL
----	-----

生产环境	需要广告主提供
测试环境	需要广告主提供(并有 test 标识)

HTTP 状态码

正常返回 HTTP 200,其余均为异常

超时时间

默认的超时时间为 3000ms

异常处理

异常	处理办法
HTTP 不为 200	间隔 0.1s 重新发送,重复 3 次失败后不再发送

广告请求

名称	类型	必填	示例	备注
adid	string	否	109537846	
oaid	string	否	C8E52A7DCF3E4675A13E4383002 1E9384d0c30122ec4186e59aceab 74523513f	设备 oaid
imei	string	否	e1c3ef8265c65f7aa912250273d6c a29	设备 imei md5 加密 注: 安卓 Q 版本以下同 时上报 IMEI 及 oaid, 安 卓 Q 及以上

				版本仅上报 oaid
ts	long	否	1582991968858	点击时间 戳, 单位 ms
androidid	string	否	9774d56d682e549c	

请求示例

<http://www.abc.com/recieve?adid=109537846&imeiMd5=e1c3ef8265c65f7aa912250273d6ca29&oaid=×tamp=1589869710000&androidid=9774d56d682e549c>

<http://www.abc.com/recieve?adid=109537846&imeiMd5=e1c3ef8265c65f7aa912250273d6ca29&oaid=C8E52A7DCF3E4675A13E43830021E9384d0c30122ec4186e59aceab74523513f×tamp=1589869710000&androidid=9774d56d682e549c>